

Catálogo ALX 2025

Hannover
Lighting

ALL IN ONE





ALL IN ONE LUMINARIO LED SOLAR

Luminario **TODO EN UNO** con sistema autónomo, listo para usarse. Incluye sensor de luz, control inteligente, panel solar integrado, LED con óptica, en PC de alta eficiencia y respaldo de baterías de última generación.

- Vida útil hasta de 50,000 hrs.
- Eficiencia de 200 Lúmenes por Watt.
- Alturas recomendadas entre 4 y 11 metros.


LA SOLUCIÓN IDEAL PARA TUS PROYECTOS



Inclinación manual
de hasta **45°**.



El **panel monocristalino** IP66 de alta eficiencia permite un índice de conversión de 19.9%, que se aprovecha a su vez con células de batería de grado A1 26650.



Ángulo de apertura **Type II-M(A)**.
Adecuado para
vialidades como:
estacionamientos,
calles, avenidas,
andadores, caminos,
senderos, etc.



LED Philips
LUMILEDS 2835
único LED de potencia
alta del sector, que
garantiza el rendimiento
de operación reales.





ALX-25W



ALX-50W



Pánel Monocristalino



18V 45Wp



25W



LiFePO4 12.8V @ 160Wh



Tiempo de Carga: 6 Horas



5,000Lm



Días Nublados: 2-3 Días



Tipo II-M Max. 140°



3000K/4000K/6500K



IRC - REND. COLOR > 70



180pz. Luminleds 2835



835*370*138mm



Peso: 8kg.



Aluminio



Operación: -20 A 60°C



IP66



IK09

200
LM/W
EFICIENCIA



Pánel Monocristalino



18V 85Wp



50W



LiFePO4 12.8V @ 326Wh



Tiempo de Carga: 6 Horas



10,000Lm



Días Nublados: 2-3 Días



Tipo II-M Max. 140°



3000K/4000K/6500K



IRC - REND. COLOR > 70



300pz. Luminleds 2835



1105*475*142mm



Peso: 12kg.



Aluminio



Operación: -20 A 60°C



IP66



IK09



ALL IN ONE

Hannover
Lighting